

کارت خوان بدون تماس مدل CF-RL120



125 KHZ RFID reader

- پشتیبانی از کارت های بدون تماس RFID با فرکانس 125KHZ
- طراحی حرفه ای و کارآمد با رابط کاربری فوق العاده آسان
- با قابلیت خواندن کارت بدون تماس از فاصله ۱ تا ۱۰ سانتی متر
- پشتیبانی از درگاه (پورت) USB و پورت سریال RS232 (به انتخاب کاربر)
- با قابلیت تنظیم خروجی نمایش کاراکترها به صورت دسیمال و هگزا (Dec & Hex)
- پشتیبانی از کلیه کارت های Uem4100, TK4100, SMC4001 (با فرکانس 125KHZ)
- ابعاد دستگاه 104x68x10mm - قابل ارائه در دو رنگ سفید و مشکی
- زمان خواندن اطلاعات کمتر از 0,5 ثانیه
- منبع تغذیه +5V DC ، مصرف 70mA
- دارای دیود LED و زنگ اخبار (بیپ هشدار)
- با قابلیت کارکرد بین دمای +۷۰°C ~ -۱۰°C
- سازگار با کلیه سیستم عامل های رایج - انعطاف پذیری بالا و منطبق با زبان های برنامه نویسی
- قیمت مناسب

نحوه عملکرد :

۱. کارت خوان را توسط درگاه (پورت) USB به کامپیوتر متصل کنید.
۲. یک نرم افزار ویرایش سند متنی مانند *Notepad* , *word* باز کنید.
۳. کارت را به کارت خوان نشان دهید.
۴. اطلاعات مندرج در کارت (کد) در سند متنی نشان داده می شود.
۵. هنگام خواندن کارت، دیود LED سبز رنگ دستگاه روشن شده و بیپ هشدار می دهد.

شرکت نوین پردازش زمرد - ارائه دهنده راهکارهای مرتبط با کارت های PVC

مرکز تماس : ۴۰ - ۵۵۴۳۷۴۳۹ وبسایت : www.npzcard.com